


 SWEDISH INNOVATION, QUALITY & DESIGN.



NO PRE- WASHING CONCEPT™



GRANULE MAXI®

RUSTAD FÖR HÖG KAPACITET.



Intertek
Conforms to Std. NSF 3

GRANULDISK® 

GRANULE MAXI®

Granule Maxi® är en frontmatad grovdiskmaskin med No Pre-Washing™-teknik som passar i större kök. Hanteringen och flödet av diskgoods spelar stor roll för val av Edition men oavsett vilken som passar dig får du en högkapacitetsmaskin, som ser till att grytor och kantiner snabbt är redo att användas igen.

Maximera nyttan genom att skräddarsy Granule Maxi efter dina behov, genom att välja till ett eller flera tillbehör. Granule Maxi kan användas som fristående lösning eller som ett system med flera uppsättningar av kassetter och vagnar.

GRANULE MAXI® BYGGER PÅ DEN INNOVATIVA TEKNIKEN GRANULE TECHNOLOGY™ SOM ELIMINERAR BEHOVET AV FÖRDISK.



MINDRE KEMIKALIER.

Sparar upp till 8,4 liter per dag och upp till 2 500 liter per år



MINDRE VATTEN.

ECO-programmet sparar upp till 4 200 liter per dag och upp till 1 260 000 liter per år



MINDRE ENERGI.

Sparar upp till 145 kWh per dag och upp till 43 500 kWh per år. Lägg till EcoExchanger® för att spara ännu mer



MINDRE TID.

Ingen fördisk behövs – rena grytor och kastruller på 2,5 minuter



HÖG KAPACITET.

8 GN1/1 eller 4 GN2/1 per program – upp till 192 GN1/1 eller 96 GN2/1 eller 384 GN1/2 per timme

(maxdjup 200 mm)




LIVSMEDELSSÄKERHET.

Alla diskprogram följer hygienriktlinjerna i standarden DIN 10512



ANVÄNDARVÄNLIG.

Kontrollpanel i ögonhöjd.
Stora knappar och tydliga symboler.
Påminnelser och meddelanden i displayen.
Avvägt vertikalt handtag passar alla, oavsett längd.
Röda och gröna indikatorlampor.
USB-port för export av HACCP-loggfiler.



2,5 MIN.

power
GRANULES®




WASH IT LIVE!

Vill du se Granule Maxi® i verkligheten?
Besök en Live Wash™ – boka och läs mer
på www.granuldisk.com/livewash

FINNS I TRE VERSIONER.

Granule Maxi® finns i tre olika Editions: *Compact*, *Flow* och *FreeFlow*. Varje Edition levereras med ett utvalt tillbehörspaket och kan enkelt anpassas till en skräddarsydd lösning för dina behov med hjälp av ett eller flera smarta tillbehör.



GRANULE MAXI® - COMPACT EDITION.

Art.nr 20721

Granule Maxi® Compact Edition är en fristående lösning med en utdragbar multikassett.

Multikassetten kan lasta delar av Gastronorm-serien direkt i kassetten två nivåer. Välj till några enkla tillbehör så kan du förutom hela GN-serien dessutom lasta och diska en mängd andra köksredskap, grytor och plåtar av olika sorter och storlekar.



GRANULE MAXI® - FLOW EDITION.

Art.nr 20722

Granule Maxi® Flow Edition är en flexibel lösning som gör arbetsmiljön mer ergonomisk och säker för användaren. Systemet utgörs av två multikassetter, en kassettvagn och väggmonterade krokar med väggskydd att hänga kassetterna på.

Vagnen används vid byte av kassetter, men kan även användas för att minska tunga lyft när smutsig eller ren disk ska transporteras runt i köket.



GRANULE MAXI® - FREEFLOW EDITION.

Art.nr 20723

Granule Maxi® FreeFlow Edition ger maximal flexibilitet, flöde och kapacitet i diskrummet med två vagnar och två kassetter.

Systemet är som gjort för multitasking: töm och fyll en kassett medan den andra diskas.

Bidrar till ett snabbare, flexiblere och mer ergonomiskt arbetsflöde i diskrummet.

TILLBEHÖR.

Skräddarsy Granule Maxi® Editions efter dina behov genom att välja till ett eller flera smarta tillbehör, insatser och hållare.

MULTIKASSETT FÖR GRANULE MAXI FLOW/FREEFLOW.

Art.nr 14469

För 8 GN 1/1-kantiner eller 4 GN 2/1 eller motsvarande i annat diskgoods.

(Medföljer versionerna Granule Maxi Flow och FreeFlow)



KASSETTKROKAR MED VÄGGSKYDD FÖR GRANULE MAXI FLOW.

Art.nr 10694

1 sats innehåller 2 krok. För upphängning av kassetten på väggen.

(Medföljer Granule Maxi Flow Edition)




KASSETTVAGN.

Art.nr 22845

För hantering av lös multikassett.

(Medföljer versionerna Granule Maxi Flow och FreeFlow)



DROPPLÅT FÖR KASSETTBRICKA.

Art.nr 14565

Hindrar att mat och vatten droppar ned på golvet.

(Medföljer versionerna Granule Maxi Flow och FreeFlow)



På www.granuldisk.com kan du se hur de olika tillbehören laddas och används.

AVDELARE FÖR GN-KANTINER I STORLEKARNA GN 1/9-2/3.

Art.nr 19313

Möjliggör laddning av GN 1/2, 1/3, 1/6, 1/9 och 2/3. Kapacitet: 4 x GN1/2 eller 8 GN 1/4. Andra alternativ är 2 x GN 2/3 och 2 x GN 1/3 eller 4 x GN 1/6 eller 6 x GN 1/9.


(Medföljer alla Granule Maxi Editions)



HÅLLARE FÖR KASTRULLER OCH GRYTOR.

Art.nr 10972

Kapacitet: 3–5 grytor/kastruller med handtag eller öron som hängs på krokarna.



HÅLLARE FÖR KÖKSREDSKAP.

Art.nr 10362


För slevar, vispar och liknande (upp till 500 mm).



HÅLLARE FÖR LOCK OCH BRICKOR.

Art.nr 10950

Kapacitet: upp till 9 platta brickor och lock i storlek GN 1/1.



På www.granuldisk.com kan du se hur de olika tillbehören laddas och används.

HÅLLARE FÖR SMÅ GN-PANNOR.

Art.nr 25549

Kapacitet: upp till 6 GN1/3 eller 12 GN1/6 eller 18 GN1/9.



HÅLLARE FÖR MINDRE SKÅLAR OCH KASTRULLER.

Art.nr 10004


Kapacitet: upp till 3–5 kastruller eller skålar.



DISKKORG FÖR BAKPLÅTAR.

Art.nr 22017

Kapacitet: Bakplåtar 8 x 600 x 400 mm med en kant på högst 20 mm.



NÄTKORG MED LOCK.

Art.nr 21477

För slevar, vispar och liknande upp till 500 mm i längd.



FÖRVARINGSHÅLLARE FÖR TILLBEHÖR.

Art.nr 10595

För förvaring av diskkorgar och tillbehör när de inte används. Hängs på båda sidor om maskinen.



GRANULE MAXI® TEKNISKA DATA.

ALLMÄNT.

Utformning	Compact Edition / Flow Edition / FreeFlow Edition
Yttermått (H x B x D)	2 039 mm (± 25) x 1 452 mm x 1 089 mm
Diskvolym	450 liter (B 540 x H 1 060 x D 680 mm)
Vikt (fylld/tom)	666 resp. 485 kg
Disktanksvolym	165 liter
Sköljvattenvolym	7 liter (ECO-program) resp. 14 liter (kort/normalt program) 14 liter krävs för att uppnå 3 600 HUE i enlighet med NSF/ANSI 3.
Granulatvolym	16 liter
Diskvattentemperatur	65 °C
Sköljvattentemperatur	85 °C
Ljudtrycksnivå	< 70 dB (A)

PROGRAM OCH KAPACITET.

Diskprogram med Granuler	ECO: 2 min, 30 sek Kort: 4 min, 40 sek*** Normal: 6 min, 40 sek***
Diskprogram utan Granuler	ECO: 2 min, 30 sek Kort: 3 min, 40 sek*** Normal: 5 min, 40 sek***
Maximal/normal kapacitet per timme (normal kapacitet inkl. hantering)	192/136 (Compact) / 192/144 (Flow) / 192/160 (FreeFlow)
Kapacitet per program	8 GN1/1 eller upp till 16 GN1/2 eller 4 GN2/1, upp till 200 mm i djup eller liknande med andra kastruller.

ELANSLUTNING.

Spänning**	3 ~ 400 V/50 eller 60 Hz + PE / 3 ~ 415 V/50 Hz + PE / 3 ~ 230 V/50 eller 60 Hz + PE
Säkringar (vid max. uteffekt 21 kW)	40 A (400 V, 415 V) / 63 A (230 V)
Säkringar (vid max. uteffekt 29 kW)	50 A (400 V, 415 V)
Säkringar, ånguppvärmd maskin, 0,3–2,0 bar	20 A (400 V) / 25 A (230 V)
Max. uteffekt, varmvattenfyllning	21 kW
Max. uteffekt, kallvattenfyllning	29 kW
Diskpumpsmotor	2 x 2,2 kW
Sköljpumpsmotor	0,37 kW
Disktankelement*	16 kW (24 kW vid max. uteffekt 29 kW)
Sköljtankelement*	16 kW (24 kW vid max. uteffekt 29 kW)
Inkapslingsklass	IPX5

VATTENANSLUTNING.

Hårdhet / Anslutning	Total hårdhet: 3–7 °dH, 5–12 °TH, 53–125 PPM / ¾" BSP hane (DN20) Obs! Använd inte vatten som är destillerat eller som genomgått omvänd osmos.
Anslutning A	Enhet på 21 kW: 1–6 bar, 25 L/min, 55–65 °C (varmvattenfyllning) Enhet på 29 kW: 1–6 bar, 25 L/min, 5–65 °C (kallvattenfyllning, tillval)
Anslutning B	Enhet på 21/29 kW: 3–6 bar, 15 L/min, < 20 °C 29 kW med EcoExchanger (tillval): 1–6 bar, 15 L/min, < 20 °C

AVLOPP OCH VENTILATION.

Ventilationskapacitet med ångreducering	300 m³/h
Ventilationskapacitet utan ångreducering	900 m³/h
Ventilationskapacitet med EcoExchanger®	150 m³/h
Värmebelastning till rummet med ångreducering (total/sensibel/latent)	2,7 kW / 1,0 kW / 1,7 kW
Värmebelastning till rummet utan ångreducering (total/sensibel/latent)	4,9 kW / 1,0 kW / 3,9 kW
Värmebelastning till rummet med EcoExchanger® (total/sensibel/latent)	2,0 kW / 1,0 kW / 1,1 kW
Utloppsrör	Rördiameter 32 mm
Avlopp	Kapacitetskrav 50 l/min. Ej avloppspump – endast självfallsledning. Maskinen får inte placeras rakt över en golvbrunn.
Diskmedel och torkmedel krävs	Diskmedel och torkmedel: 230 VAC-signal kan fås från en separat dosa. Maxlast totalt 0,5 A.



SPÄNNINGSLTERNATIV.

Hittar du inte det du söker i listan över spänningsalternativ? Alla grovdiskmaskiner från GRANULDISK byggs mot order och kan ofta anpassas mot specifika förutsättningar för spänning och vatten.

Vad är dina behov?

Prata med din GRANULDISK-säljare eller en certifierad GRANULDISK-återförsäljare för mer information om kundanpassning.



MARINE OPTION.

Ska Granule Maxi® installeras i en off shore-miljö? Säkerställ stabil drift och säker användning med Marine Option:

- Dubbla nivåvakter i disktanken
- Fötter som kan bultas fast i golvet och förhindra att diskmaskinen glider eller tippar
- Dörrstopp som hindrar dörrarna från att slå

Prata med din GRANULDISK-säljare eller en certifierad GRANULDISK-återförsäljare för mer information om Marine Option.



ÅNGREDUCERING ELLER ECOEXCHANGER®?

Granule Maxi® är standardutrustad med ångreducering, vilket bidrar till en drägligare miljö för personalen och dessutom sänker ventilationskraven i diskrummet.



EcoExchanger® är ett tillval som kombinerar ångreducering med värmeåtervinning och förutom fördelarna med ångreducering även sänker energiförbrukningen vid uppvärmning av disktanken med upp till 33 %.

Prata med din GRANULDISK-säljare eller en certifierad GRANULDISK-återförsäljare om ångreducering och EcoExchanger® för Granule Maxi®.



* Ej aktiva samtidigt.

** För alla tillgängliga spänningsalternativ, se gällande prislista eller prata med en säljare.


*** 1 minut längre med ångreducering.

Granule Maxi® levereras med en 2 meter lång elkabel (utan kontakt) som ska anslutas till en godkänd huvudströmbrytare. Huvudströmbrytare medföljer inte leveransen.

GRANULDISK® INSTALLATION.

(A/B) Vattenintag. (C) Avlopp. (D) Anslutning för diskmedel/torkmedel. (E) Elanslutning. (F) USB-port.

Se föregående sida för mer information.



● Endast relevant för Granule Maxi Flow/FreeFlow Edition.

○ Endast relevant med tillval EcoExchanger, som kombinerar ångreducering med värmeåtervinning.

Obs! EcoExchanger måste alltid vara ansluten till kallvattenanslutning (B). EcoExchanger finns endast för maskiner som kan anslutas till kallvatten (maxeffekt 50 A, 29 kW), men på plats kan maskinen anslutas till antingen varm- eller kallvattenanslutning (A).

* GD Min – åtgärd för min. intag.

(mm)

GRANULDISK®

www.granuldisk.com