

Vatten avhårdare

+ Dubbeltank: säkerställer ständigt flöde av mjukt vatten, dygnet runt

+ Icke-elektrisk

+ Lämpar sig för både kall- och varmvatten

Hårt vatten får värmeelement i elektrisk utrustning att ansamlas kalkavlagringar, och leder till både överkonsumption av el och ökade underhålls- och reparationskostnader. Kalkavlagringar påverkar således även din produktivitet, eftersom din utrustning riskerar att presterar sämre och inte leverera det resultat den är ämnad för, eller i värsta fall gå sönder.

Icke-elektrisk med dubbeltank

Tack vare denna icke-elektriska avhårdare med dubbeltank från Granuldisk slipper du oroa dig.

Hanterar både kall- och varmvatten

Avhårdaren kan kopplas in till inkommande vatten med temperatur från 2 till 65 °C.

www.granuldisk.com



Kompakt och robust

Granuldisk vattenavhårdare är perfekt för installationer där utrymme är en bristvara tack vare sin kompakta design. Den är även väldigt robust och tålig.

Kompatibel med alla maskiner från Granuldisk®

Granuldisk vattenavhårdare kan kopplas in och användas med alla maskinmodeller från Granuldisk.

Artikelnummer: 20197

GRANULDISK®

Tekniska specifikationer

Allmänt

Bredd	356 mm
Djup	356 mm
Höjd	559 mm
Vikt	27,2 - 49,9 kg

Performance

Minimiflöde	2 l/min
Maximumflöde @ 1 Δ bar	34,5 l/min
Hårdhet CaCO ₃ (max)	513 mg/l

Regeneration

Salt användning / kapacitet	0,23 - 0,45 / 18 kg
Tid	11 minuter
Volym	24 liter

System

Avhärdaervolym	2 x 4,5 litres
Inlopp/utlopp	Custom
Maxtemperatur	2 - 65 °C
Tryck, inkommande (min/max)	2,5 / 8,5 bar

